

BOLETIM TÉCNICO

Armazenamento dos Pneus

Os pneus são desenvolvidos para resistir a deterioração causada, por exemplo, por: luz solar, umidade e exposição a ozônio. Mesmo assim, pneus armazenados devem ser protegidos contra essas e outras potenciais condições que possam danificá-los. Quanto maior o período de armazenagem, mais expostos à essas condições perigosas eles estarão.

Após os pneus serem desmontados do veículo, é necessário limpá-los, inspecioná-los para verificar possíveis danos e remover quaisquer pedras e/ou detritos dos sulcos. Também é válido marcar os pneus, utilizando um giz, com suas posições nas rodas (exemplos: DD para Dianteiro Direito, TE para Traseiro Esquerdo, etc.), para ajudar a encontrar a posição correta para um rodízio.

Em geral, siga os passos abaixo para garantir um correto armazenamento dos seus pneus:

- Armazene os pneus em um local limpo, escuro, seco e moderadamente ventilado;
- Armazene os pneus em locais com temperaturas que não excedam 35°C, de preferência 25°C;
- Temperaturas muito baixas também têm de ser evitadas, pois podem fragilizar o pneu;
- Pneus destinados a recapagem/repares precisam estar limpos e secos antes de tais operações serem realizadas;
- Se os pneus estiverem ao ar livre, deixe-os protegidos por uma cobertura opaca e a prova d'água, mas evite criar um ambiente quente, assegurando uma ventilação apropriada;
- Pneus montados no aro, mas fora do veículo, devem estar inflados com no máximo 15 PSI;
- Armazene os pneus de forma que eles possam manter o seu formato, sem danificá-los. Posições preferidas abaixo:

Pneus com aro



Não os deixe na vertical



Pendure-os



Empilhe-os (empilhe novamente a cada quatro semanas)

Pneus sem aro



Não os empilhe



Não os pendure



Deixe-os na vertical e rotacione a cada quatro semanas

Ilustração 1: Posições recomendadas para o correto armazenamento dos pneus.

Não armazene os pneus nas seguintes condições:

- Locais onde possam acumular água, pois podem propiciar o desenvolvimento de insetos transmissores de doenças;
- Locais que estejam molhados, oleosos, e/ou impregnados por conta de produtos à base de petróleo;
- Em cima de superfícies sensíveis, uma vez que os pneus podem causar manchas;
- Locais com exposição para temperaturas extremas, para a luz do sol ou alguma luz artificial contendo altos índices ultravioleta; lâmpadas incandescentes comuns são preferíveis do que fluorescentes;
- Locais onde eles podem ser danificados por outros objetos, como cortadores de grama, bicicletas, ferramentas de jardinagem, entre outros;
- Perto de baterias, fornos ou fogo;
- No asfalto ou em outras superfícies que possam absorver calor;
- Perto de superfícies altamente refletoras, como areia ou neve;
- Próximos de agentes químicos como solventes, combustíveis, óleos, hidrocarbonetos, tintas, ácidos, desinfetantes, etc.;
- Não armazene outros objetos em cima dos pneus, como ferramentas, pois podem danificá-lo.

Procure sempre proteger ao máximo os pneus do contato com outras superfícies, para evitar os efeitos mencionados acima. Para pneus instalados em veículos fora de serviço por um longo período, se possível, armazene o veículo em cima de blocos para remover todo o peso dos pneus e cubra-os para protegê-los da exposição ao meio ambiente. Se o veículo não puder ser armazenado dessa forma, retire todo o peso possível de dentro dele para minimizar os esforços causados nos pneus. A superfície de armazenamento deve ser firme, razoavelmente nivelada e bem limpa. Nesses casos, é recomendado mover o veículo pelo menos uma vez ao mês para evitar rachaduras e deformações nos pneus.

De qualquer forma, certifique-se de calibrar os pneus para a correta pressão de trabalho antes de serem utilizados novamente.

Ouvidoria:

Atendimento ao Cliente Final:

Celulares e Capitais e Regiões Metropolitanas: (11) 4003-9540

Demais Regiões: 0800 17 000 61

Atendimento ao Revendedor: (11) 4583-6190

Site: ajuda.conti.com.br

"Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. A distribuição somente é permitida mediante autorização expressa da Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. ou suas subsidiárias. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o"